





FÖRKLARINGAR

- 

 PANEL
 PLACERAS UTANFÖR SKUGGOMRÅDE PÅ
 TILLGÄNGLIG YTA UTAN ÅTGÄRD

- 

 PANEL,
 PLACERAS MED UTANFÖR
 AKTUELLT PROJEKTOMRÅDE

-


 OMRÅDESGRÄNS, PROJEKTOMRÅDE
 ELLER SKYDDSOMRÅDE

-

 HÄNSYNS-/BUFFERT-/
 SÄKERHETSOMRÅDE 6m

-

 FÖRSLAG VÄGUTFORMNING

- 

 NATURSKYDDSOMRÅDE

PANELER ANTAS VARA AV TYP LONGHI LR5-72HIH. EFFEKT ANTAS VARA 540W STC.

SAMTLIGA MODULER ÄR MONTERADE I PORTRÄTTLÄGE OCH I KOLUMNER OM 2 PANELER PER KOLUMN.

PANELRADER ÄR PLACERADE 6m SINSEMELLAN FÖR ATT INDVIKA SKUGGNING MELLAN PANELRADER.

ANLÄGGNINGEN OMFATTAR C.A. 114 700st GRÖNA PANELER. DETTA MEDFÖR INSTALLERAD EFFEKT OM ~61,9 MW. BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION 54 000 MWh/ÅR.

FÖR ATT NÅ 80 MW INSTALLERAD EFFEKT ERFORDRAS ÅTGÄRDER I ANLÄGGNING FÖR ATT MÖJLIGGÖRA DRYGT 34 000 st YTTERLIGARE PANELER. FÖRSLAG FÖR DETTA GES UTANFÖR AKTUELLT PROJEKTOMRÅDE FÖR ATT BEVARA NATURSKYDDSOBJEKT.

TOTAL BERÄKNAD ÅRLIG PRODUKTION 70 000 MWh/ÅR.

GRÄNS FÖR SKUGGOMRÅDE BESTÄMS ENLIGT SEK HANDBOK 457. UNGEFÄRLIGA TRÄDHÖJDER FÖR DE OLIKA OMRÅDENA HÄMTADES FRÅN SKOGSSTYRELSEN KARTVERKTYG.

AVSTÅND OM 5m HÖLLS MOT LOKALA VÄGAR. 17m AVSTÅND HÖLLS MOT TRV-VÄG.